

НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
за деклариране на експлоатационни показатели на
ПРОДУКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТИЩА
в зависимост от предвидената употреба

1 Обект и област на приложение

Този документ се прилага за оценяване на съответствието на Паста асфалтова за заливане фуги на пътни настилки съгласно изискванията на БДС 4551-74.

2 Процедура за оценяване на съответствието

Строителният продукт от т. 1 се оценява по процедура «сертификация на производствения контрол» (истема 2+).

3. Национални изисквания за деклариране и за гранични нива на експлоатационните показатели на съществени характеристики

Съществена характеристика/ експлоатационен показател	Начин на деклариране Клас/ниво/описание (изм.единица)	Метод за изпитване/ изчисление	Национални изисквания за определяне на ...
1	2	3	4
1. Външен вид	Описание	Визуално	описание съгласно т. 1 на БДС 4551
2. Пенетрация при 25 °C	Ниво, 0,1 mm	БДС 10057-83 с конус съгласно т. 3.2 от БДС 4551	гранично ниво съгласно т. 1 на БДС 4551
3. Разтегливост (Дуктилитет) при 25 °C	Ниво, cm	Ст на СИВ 4542-84	гранично ниво съгласно т. 1 на БДС 4551
4. Температура на омекване	Ниво, °C	БДС 10234-87	гранично ниво съгласно т. 1 на БДС 4551
5. Коефициент на топлоустойчивост при 45 °C - след 1 час - след 24 часа	Ниво	т. 3.5 от БДС 4551	съгласно т. 1 на БДС 4551 - гранично ниво - гранично ниво
6. Мразоустойчивост при минус 10 °C	Описание	т. 3.6 от БДС 4551	описание съгласно т. 1 на БДС 4551
7. Степен на утаяване при 150 °C	Ниво, %	т. 3.7 от БДС 4551	гранично ниво съгласно т. 1 на БДС 4551
8. Съдържание на битум	Ниво, %	БДС EN 12697-1:2012	гранично ниво съгласно т. 1 на БДС 4551