

 <p>БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ</p>	<p align="center">ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ</p>	<p align="center">прБДС EN 13245-2/NA</p>
	<p align="center">ПЛАСТМАСИ ПРОФИЛИ ОТ НЕПЛАСТИФИЦИРАН ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (PVC-U) ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО</p> <p align="center">Част 2: Профили от PVC-U и от PVC-UE за вътрешни и външни стени и обшивки на тавани Национално приложение</p>	

ICS 83.140.99

Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes - National annex to BDS EN 13245-2:2009

Kunststoffe - Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) für die Anwendung im Bauwesen- Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile aus PVC-UE für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendungen - National anhang für BDS EN 13245-2:2009

Plastiques - Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications dans le bâtiment - Partie 2: Profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds intérieurs et extérieurs - Annexe nationale pour BDS EN 13245-2:2009

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС EN 13245-2:2009/NA на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 15.11.2014г.

Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта.

Стр. 1, вс. стр.....

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.....	
NA.1 Обект и област на приложение.....	
Приложение ZA Точки от този европейски стандарт, отнасящи се до предписанията на Директивата на ЕС за строителните продукти.....	

ПРЕДГОВОР

Този документ е подготвен с участието на БИС/ТК 81 „Пластмаси“.

Този документ е разработен на базата на националния практически опит при производството и употребата на профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и профили от разпенен непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-UE) за вътрешни и външни стени и обшивки на тавани.

Той отчита изискванията на действащото национално техническо законодателство в областта на строителните продукти във връзка с климатичните и географски условия в страната, както и на установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Този документ се прилага заедно с БДС EN 13245-2:2009, който въвежда EN 13245-2:2008.

NA.1 Обект и област на приложение

Този документ установява националните изисквания за определяне на експлоатационните показатели на съществените характеристики във връзка с предвидената употреба на профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и профили от разпенен непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-UE) за вътрешни и външни стени и обшивки на тавани. Продуктите са предвидени за употреба като обшивки на стени и тавани за приложение на закрито и на открито в зависимост от спецификациите на производителя, които могат да включват изисквания за закрепващите елементи.

Това национално приложение не противоречи на БДС EN 13245-2:2009 и се отнася само за тези точки на БДС EN 13245-2:2009 и от информационно приложение ZA, в които се правят национални допълнения и уточнения с цел отчитане на конкретните климатични и географски условия в страната, както и на установените регионални и национални традиции и строителен опит.

Това национално приложение съдържа само тези точки на БДС EN 13245-2:2009, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно:

ЗАБЕЛЕЖКА: Номерата на точките и номерът на таблицата съдържащите в това национално приложение отговарят на номерата на съответните точки и на съответната таблица, като следват във възходящ ред номерацията на таблиците в БДС EN 13245-2:2009, като пред номера са изписани буквите NA (National Annex).

Приложение NA.ZA
(информационно)

**ТОЧКИ ОТ ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДПИСАНИЯТА НА
ДИРЕКТИВАТА НА ЕС ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ***

NA.ZA.1 Област на приложение и точки със съществени изисквания

Това приложение NA.ZA има същия обект и област на приложение, както точка NA.1 от това национално приложение.

Добавят се следният текст и таблици.

След таблица ZA.1 се добавят: таблица ZA.1.1.1 и таблица NA.ZA.1.2.1 (допълнение към таблица ZA.1).

В таблици NA.ZA.1.1.1 и NA.ZA.1.2.1 са дадени националните изисквания за определяне и за постигане на гранични нива на експлоатационните показатели на съществените характеристики на профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и профили от разпенен непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-UE) за вътрешни и външни стени и обшивки на тавани.

Продуктите са предвидени за употреба като обшивки на стени, тавани и облицовки за вътрешна и външна употреба, съгласно БДС EN 13245-2:2009.

* На основание чл. 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕЕС, позоваването на отменената Директива 89/106/ЕЕС се счита за позоваване на Регламент (ЕС) № 305/2011.

Таблица NA. ZA.1.1.1 - Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и профили от разпенен непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-UE) за вътрешна употреба с предвиденото използване като обшивки за вътрешни стени и облицовка на тавани

Съществена характеристика	Начин на деклариране на експлоатационен показател, клас/измерителна единица на нивото	Стандарт с метод за изпитване	Национални изисквания за определяне на
Реакция на огън	Клас по реакция на огън и посочване на метода за монтиране и закрепване съгласно БДС EN 13245-2, Приложение А	БДС EN 13501-1	клас от A1 до F ₁
Отделяне на опасни вещества (винилхлорид)	mg/m ³		Гранично ниво < 15 mg/m ³
Дълготрайност:			
- профили от PVC-U Устойчивост на удар	Код за устойчивост на удар при 23 °C след изкуствено стареене	БДС EN 13245-1, Приложение А	Гранично ниво, съгласно таблица 2 на БДС EN 13245-1 като [T, (5 × m)], код минимум (23, 01)
- профили от PVC-UE	Код за устойчивост на удар при 23 °C след изкуствено стареене	БДС EN 13245-2, Приложение В	Гранично ниво, съгласно таблица В.1 като [23, (5 × m)], код минимум (23,01)

Таблица NA. ZA.1.2.1 - Национални изисквания за определяне на експлоатационните показатели на Профили от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) и профили от разпенен непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-UE) за външна употреба с предвиденото използване като обшивки на външни стени и облицовки

Съществена характеристика	Начин на деклариране на експлоатационен показател, клас/измерителна единица на нивото	Стандарт с метод за изпитване	Национални изисквания за определяне на
Реакция на огън	Клас по реакция на огън и посочване на метода за монтиране и закрепване съгласно БДС EN 13245-2, Приложение А	БДС EN 13501-1	клас от A1 до F ₁
Отделяне на опасни вещества (винилхлорид)	mg/m ³	Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради	Гранично ниво < 15 mg/m ³
Механична устойчивост:			
Профили от PVC-U		БДС EN 13245-1, Приложение А	Гранично ниво, съгласно таблица 2 на БДС EN 13245-1 като [Т, (5 × m)], код минимум (23, 01)
профили от PVC-UE		БДС EN 13245-2, Приложение В	Гранично ниво, съгласно таблица В.1 на БДС EN 13245-2 като [23, (5 × m)], код минимум (23, 01)b)
Дълготрайност:			
- профили от PVC-U	Код за якост на удар при опън след изкуствено стареене	БДС EN ISO 8256, метод А	Гранично ниво а) съгласно БДС EN 13245-1:2004, таблица 3 като (А.н.Т) код минимум (А.2)
- профили от PVC-UE	а) Код за устойчивост на удар след изкуствено стареене или б) Код за якост на удар по Charpy след изкуствено стареене	БДС EN 13245-2, Приложение В или БДС EN 13245-1, 5.6.2 Приложение D на БДС EN 13245-2	Гранично ниво а) съгласно таблица С.1 като (А.н.Т) код минимум (А.2) или б) съгласно таблица D.1 като (А.н.Т) код минимум (А.2)